



РАДИАТОР

АЛЮМИНИЕВЫЙ СЕКЦИОННЫЙ

Алюминиевые литые секционные радиаторы «Grosseto» производятся по самой современной технологии.

Все серийные отопительные приборы «Grosseto» имеют высококачественное покрытие, которое проводится в семь этапов с фосфохромированием и напылением порошковых эпоксиполиэфирных эмалей белого цвета RAL 9016, а затем нанесением специальной краски класса «А», придающей радиатору блеск и законченный внешний вид.

Радиатор «Grosseto» независим от выбора теплоносителя и пригоден для установки в системах с медными, стальными и пластиковыми трубами. Идеально подходят для автономных систем отопления в частных домах, коттеджах, гаражах, дачных домиках.

Комплект монтажный поставляется отдельно.

Рабочее давление	16 атм
Испытательное давление	22 атм.
Максимальная температура теплоносителя	80°C
Показатель pH теплоносителя	6,5 - 9
ПДК растворенного кислорода в теплоносителе не более мкг/дм ³	10



Высокая теплопроводность



Высокая теплоотдача при относительно малых размерах



Оптимальное соотношение между тепловой мощностью и стоимостью



Контроль качества на каждом этапе



Гарантия 10 лет

	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм	Объем, л	Межосевое расстояние, мм	Тепловая мощность, Вт	Вес секции, кг
GROSSETO AL (L)	580	96	74	0,38	500	120	0,69
GROSSETO AL (C)	580	96	74	0,38	500	120	0,72
GROSSETO AL (O)	580	96	80	0,38	500	148	1,05
GROSSETO AL (H)	580	96	80	0,38	500	178	1,25
GROSSETO AL (SL)	580	78	78	0,36	500	120	0,69
GROSSETO AL (P)	580	78	78	0,36	500	120	0,78
GROSSETO AL (S)	350	78	78	0,36	350	120	0,6

Благодарим Вас за выбор радиаторов «GROSSETO».

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества и дизайна