



РАДИАТОР

БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ

Биметаллические литые секционные радиаторы «Grosseto» производятся по самой современной технологии. Все серийные отопительные приборы «Grosseto» имеют высококачественное покрытие, которое проводится в семь этапов с фосфохромированием и напылением порошковых эпоксиполиэфирных эмалей белого цвета RAL 9016, а затем нанесением специальной краски класса «А», придающей радиатору блеск и законченный внешний вид.

Радиатор произведен на высокотехнологичном европейском оборудовании.

Радиаторам «Grosseto» присуща и надежность стали, и высокая теплопроводность алюминия. Сочетание этих двух металлов позволило сконструировать батареи с высокой теплоотдачей, эффектным современным дизайном и способностью стойко переносить гидравлические удары. Обширная сфера применения. Лучший выбор для использования в системах централизованного отопления.

Комплект монтажный поставляется отдельно.



Стальной сердечник



Надежность - увеличенный коллектор



Современный дизайн



Большой эксплуатационный ресурс



Гарантия 10 лет

Рабочее давление	16 атм
Испытательное давление	20 атм.
Максимальная температура теплоносителя	80°C
Показатель pH теплоносителя	6,5 - 9
ПДК растворенного кислорода в теплоносителе не более мкг/дм ³	10

	Высота, мм	Глубина, мм	Ширина, мм	Объем, л	Межосевое расстояние, мм	Тепловая мощность, Вт	Вес секции, кг
GROSSETO BM (D)	560	100	80	0,3	500	178	1,68
GROSSETO BM (E)	560	80	76	0,28	500	120	1,15
GROSSETO BM (O)	560	80	78	0,28	500	138	1,3
GROSSETO BM (S)	350	78	78	0,36	350	120	0,6

Благодарим Вас за выбор радиаторов «GROSSETO».

Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества и дизайна